

- GUAINE LIQUIDE
- ASFALTO FREDDO
- VERNICI PROTETTIVE
- PRIMER BITUMINOSI
- DISARMANTI





Supporti: qualsiasi tipo **Consumo:** 2 kg/mq. applicati in due stese **Attrezzi:** pennello, spatola, rullo e airless **Colori:** nero

EXTRALARGE

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | U.M. | CF. |
|---------|-------------------------------------|------|-----|
| EXTRA1 | EXTRALARGE MEMBRANA ELASTICA KG.1,5 | CF. | 2 |
| EXTRA5 | EXTRALARGE MEMBRANA ELASTICA KG. 5 | KG. | 5 |
| EXTRA10 | EXTRALARGE MEMBRANA ELASTICA KG. 10 | KG. | 10 |
| EXTRA18 | EXTRALARGE MEMBRANA ELASTICA KG. 18 | KG. | 18 |

VERSIONE ANTI-RADICE + € 0,35 KG AL NETTO DELLA SCONTISTICA



Supporti: qualsiasi tipo **Consumo:** 2 kg/mq. applicati in due stese **Attrezzi:** pennello, spatola, rullo e airless

MEMBRANA NUVOLA

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|----------|-------------------------------|---------|
| NUVOLA5 | MEMBRANA LIQUIDA NUVOLA KG 5 | 5 |
| NUVOLA10 | MEMBRANA LIQUIDA NUVOLA KG 10 | 10 |
| NUVOLA20 | MEMBRANA LIQUIDA NUVOLA KG 20 | 20 |

COLORE VERDE + € 0,25 KG AL NETTO DELLA SCONTISTICA



Supporti: qualsiasi tipo **Consumo:** 2 kg/mq. applicati in due stese **Attrezzi:** pennello, spatola, rada gommata

MEMBRANA GOLD FIBRORINFORZATA

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|----------|---------------------------------------|---------|
| GOLD5-B | MEMBRANA LIQUIDA GOLD FR KG 5 BIANCA | 5 |
| GOLD10-B | MEMBRANA LIQUIDA GOLD FR KG 10 BIANCA | 10 |
| GOLD20-B | MEMBRANA LIQUIDA GOLD FR KG 20 BIANCA | 20 |
| GOLD5-G | MEMBRANA LIQUIDA GOLD FR KG 5 GRIGIA | 5 |
| GOLD10-G | MEMBRANA LIQUIDA GOLD FR KG 10 GRIGIA | 10 |
| GOLD20-G | MEMBRANA LIQUIDA GOLD FR KG 20 GRIGIA | 20 |

COLORE VERDE + € 0,25 KG AL NETTO DELLA SCONTISTICA

EXTRALARGE è una guaina liquida bituminosa all'acqua. Rispetto alle consuete guaine in rotoli non richiede fiamme libere per l'applicazione, costituisce un sistema monolitico, garantisce maggiore elasticità e resistenza. Ottimo per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni deteriorate. La garanzia decennale con polizza Unipol-Sai è gratuita ed accessibile per tutti i sistemi d'impermeabilizzazione Cimar di estensione superiore ai 400 mq.



IMPERMEABILIZZA E COLORA

Guaina impermeabilizzante liquida a base di resine, elastica e colorata. È un prodotto all'acqua, a rapida essiccazione, utilizzato per vari supporti quali: lamiere, intonaci, muri contro terra e supporti cementizi. Può essere utilizzata per riparare e rivitalizzare vecchie guaine bituminose.

Primer: Primer C o Membrana diluita al 20-25% con acqua.



CE
EN 1504-2

Colori:
verde, grigio, rosso,
bianco, giallo, azzurro

EFFICACE A VISTA E SOTTO PAVIMENTO

Guaina impermeabilizzante colorata e rinforzata con particolari fibre di polipropilene. Garantisce resistenza alle sollecitazioni e calpestabilità del manto. Permette di **pavimentare senza l'applicazione del tessuto**. Resiste ai ristagni d'acqua. Non teme le basse temperature. La responsabilità civile connessa a vizi del prodotto potrà essere garantita 10 anni con polizza Unipol-Sai, previa richiesta dell'applicatore, per tutti i lavori **sottopavimento** superiori ai 400 m

Primer: Primer C o Membrana Gold diluita al 30-35% con acqua



CE
EN 1504-2
EN 14891

Colori:
verde, grigio, rosso,
bianco, giallo, azzurro

magika

Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 2 kg/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, spatola, rullo e airless

MAGIKA

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|-----------|------------------------|---------|
| MAGIKAB5 | MAGIKA BIANCO KG 4 | 4 |
| MAGIKAB18 | MAGIKA BIANCO KG 18 | 18 |
| MAGIKAG5 | MAGIKA GRIGIO KG 4 | 4 |
| MAGIKAG18 | MAGIKA GRIGIO KG 18 | 18 |
| MAGIKAA5 | MAGIKA ALLUMINIO KG 4 | 4 |
| MAGIKAA18 | MAGIKA ALLUMINIO KG 18 | 18 |

VERSIONE ANTI-RADICE + € 0,35 KG AL NETTO DELLA SCONTISTICA

MAGIKA è un prodotto innovativo che permette di realizzare impermeabilizzazioni ad elevata resistenza meccanica. Può essere applicato anche in condizioni meteorologiche avverse grazie al suo rapidissimo processo d'asciugatura. È resistente anche alle bassissime temperature, sino a -40 °C. Resistente al ristagno dell'acqua, è applicabile anche su superfici piane. Primer: su cemento, legno, metallo, pvc, ardesia e piastrelle applicare una prima mano di prodotto da 2-300 gr/m2 diluita con il solvente specifico KSOL.



Colori:
bianco, rosso
grigio, alluminio



GUAINE LIQUIDE



Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 1,4 kg/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, spatola, rullo e airless

RESIN FIBRA

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|---------|----------------------|---------|
| RESIN20 | RESIN FIBRA KG 20 | 20 |

RESINFIBRA è un impermeabilizzante acrilico all'acqua, elastico e resistente alla sollecitazioni. In combinazione con i nostri Primer fibra e Potenzio Fibra è il sistema ideale per impermeabilizzare supporti difficili e sconnessi: pavimenti dissestati, irregolari e sconnessi. Il nostro sistema d'impermeabilizzazione Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resinfibra è di facile posa e semplice manutenzione.



Colori:
grigio chiaro
(altri colori a richiesta)



Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 6-700 ml/mq
Attrezzi: pennello, spatola, rullo e airless

PRIMER FIBRA

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | LT./CF. |
|-----------|----------------------|---------|
| RESINPR18 | PRIMER FIBRA LT. 18 | 18 |

PRIMER FIBRA è un primer acrilico, ottenuto in emulsione acquosa. L'applicazione combinata del Primer Fibra e del nostro Potenzio Fibra, grammi 300/mq, dà una solida base d'ancoraggio alle successive applicazioni della nostra Resina Impermeabilizzante Resinfibra. Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resinfibra, costituisce il nostro sistema impermeabilizzante ideale sia per supporti difficili, sia per normali impermeabilizzazioni.



Colori:
verde chiaro



ASFALTO A FREDDO

PASTA BITUMINOSA ALL'ACQUA

Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 0,5 - 1 kg/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, spatola, rullo e airless

ASFALTO A FREDDO

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|-------|-------------------------|---------|
| ASF5 | ASFALTO A FREDDO KG. 5 | 5 |
| ASR10 | ASFALTO A FREDDO KG. 10 | 10 |
| ASF18 | ASFALTO A FREDDO KG. 18 | 18 |

bigum[®]
malta cementizia

Supporti: calcestruzzo, cemento, muratura
Consumo: 3 Kg/mq
Attrezzi: spatola, racla gommata

BIGUM

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|---------|----------------------|---------|
| BIGUM15 | BIGUM FLEX KG 15 | 15 |

BLACK Cimar KOTE[®]
PASTA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE



Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 2 - 2,3 Kg/mq
Attrezzi: pennello, spatola, rullo e airless

BLACK KOTE

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|--------|----------------------|---------|
| BLAK15 | BLACK KOTE KG 18 | 18 |

PASTA BITUMINOSA MULTIUSO

Si presta ad una moltitudine di usi. Asfalto a freddo è comunemente utilizzato per la riparazione di guaine bituminose che presentano delle micro-fessurazioni. Può altresì essere impiegato come impermeabilizzante per pareti, coperture, vasche e serbatoi (non destinate a contenere acqua potabile), barriera al vapore nell'isolamento termico; idoneo per la verniciatura antiumida di pareti esterne.

Primer: primer bituminoso all'acqua o al solvente.



Colori: nero



BIGUM Malta monocomponente impermeabile di facile preparazione: richiede solo la miscelazione con acqua. È ideale, prima dell'applicazione del rivestimento, per terrazze, piscine, balconi; è indicato per la protezione di strutture in calcestruzzo ed in muratura. Per superfici deformabili o sottoposte a movimenti strutturali va inserita dopo la prima mano di prodotto una rete in fibra di vetro o sintetica di mm 4x4. No Limits, è l'additivo che aggiunto interamente nella malta di Bigum (il prodotto + acqua) conferisce un'elasticità ed un'impermeabilità senza pari.



Colori: grigio



BLACKKOTE GOLD è una pasta bituminosa impermeabilizzante, prodotta all'acqua, che si presta ad una moltitudine di usi. Viene utilizzata per rivestire ed impermeabilizzare: pareti, coperture, barriere al vapore, vasche e serbatoio (non destinati a contenere acqua potabile). Indicata anche per verniciature protettive per murature da interrare e per la verniciatura anti-umida di pareti esterne. È miscelabile in tutte le proporzioni con acqua, sabbia e cemento.



Colori: nero





Supporti:
Membrane
bitume-polimero
serbatoi e tubazioni

Consumo:
300 – 400 gr/mq

Attrezzi:
pennello, rullo e airless

BRILLO VERNICE ALLUMINIO

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | PZ./CF. |
|--------|--------------------------------|---------|
| BRIL5 | BRILLO VERNICE ALLUMINIO LT 5 | 5 |
| BRIL18 | BRILLO VERNICE ALLUMINIO LT 18 | 18 |

BRILLO è una vernice a base alluminio e solvente, a rapida essiccazione e con alte qualità riflettenti. Alle sue elevate prestazioni contribuisce la notevole percentuale di pasta d'alluminio impiegata, la notevole qualità della stessa, nonché l'utilizzo di solventi puri. Protegge i manti bituminosi, prefabbricati e non, dall'azione deteriorante dei raggi ultravioletti e degli altri agenti atmosferici, allungandone la vita e le performance. È valido anche come protettivo di serbatoi e tubazioni esterne



Colori:
alluminio



VERNICI RIFLETTENTI

Silvertop

Supporti: membrane bituminose
Consumo: 300-400 gr/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, rullo e airless

SILVER TOP VERNICE ALLUMINIO

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | LT./CF. |
|----------|----------------------|---------|
| SILVER5 | SILVER TOP LT 5 | 5 |
| SILVER18 | SILVER TOP LT 18 | 18 |

L'ALLUMINIO PROTETTIVO

Protettivo color alluminio, a base di resine sintetiche, al solvente, con buone qualità riflettenti. La sua principale funzione è quella di proteggere i manti impermeabilizzanti bituminosi dall'azione deteriorante degli agenti atmosferici, in particolare dai raggi ultravioletti ed assicurare all'impermeabilizzazione una lunga vita.



Colori:
Alluminio

Whiteglass

Supporti: membrane bituminose, calcestruzzo
Consumo: 500 gr/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, rullo e airless

WHITEGLASS VERNICE RIFLETTENTE

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|---------|-------------------------------|---------|
| WHITE5 | WHITEGLASS RIFLETTENTE BIANCO | 5 |
| WHITE20 | WHITEGLASS RIFLETTENTE BIANCO | 20 |

PROTEGGE DISSIPANDO IL CALORE

Whiteglass è una vernice acrilica bianca con un alto **indice di riflettanza** dei raggi solari, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. Le sue caratteristiche di isolamento termico allungano la vita e l'efficienza dei sistemi impermeabilizzanti. L'applicazione di Whiteglass determinerà una riduzione delle temperature interne, nel vano sottostante, di 5/6°C: ciò **garantisce un notevole risparmio energetico**.

Primer: Primer Co Whiteglass diluito al 20-25% con acqua.



Colori:
bianco





Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 150-300 gr/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, rullo e airless

PRIMER 70

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | LT./CF. |
|--------|----------------------------------|---------|
| PRIM5 | PRIMER BITUMINOSO 70 METRI LT 5 | 5 |
| PRIM10 | PRIMER BITUMINOSO 70 METRI LT 10 | 10 |
| PRIM18 | PRIMER BITUMINOSO 70 METRI LT 18 | 18 |



Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 150-300 gr/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, rullo e airless

PRIMER 70 ECO

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | LT./CF. |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| PRIMECO18 | PRIMER BITUMINOSO ECOLOGICO LT 18 | 18 |

ULTRAGrip® Aggrappante universale a base di resine elastiche in emulsione acquosa

Supporti: qualsiasi tipo
Consumo: 300 gr/mq. applicati in due stese
Attrezzi: pennello, rullo

ULTRAGRIP

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | KG./CF. |
|--------|---|---------|
| GRIP5 | ULTRA GRIP AGGRAPPANTE UNIVERSALE KG 5 | 5 |
| GRIP20 | ULTRA GRIP AGGRAPPANTE UNIVERSALE KG 20 | 20 |

CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA !

Primer 70 metri è un primer bituminoso, ottimo promotore d'adesione per qualsiasi successiva applicazione, sia di prodotti liquidi, sia di prodotti prefabbricati: guaine bituminose in rotoli. È costituito da bitumi ossidati e solventi rigenerati ad alta penetrazione, privi di clorurati. Il prodotto può essere utilizzato anche come impermeabilizzante di superfici murarie, strutture in legno e in metallo.



Colori:
nero



L'ECOLOGICO A RAPIDA ASCIUGATURA

Primer 70 metri Eco è un primer bituminoso ecologico, ottenuto in emulsione acquosa, indicato per favorire l'adesione al supporto di guaine bituminose sia liquide che in rotoli. Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua e additivi che ne consentono una rapida essiccazione.



Colori:
nero



ULTRAGRIP è un aggrappante universale prodotto a base di resine elastiche in emulsione acquosa. Viene impiegato per esterni ed interni su: legno, pannelli isolanti, pitture, mattoni, ceramica, laterizi, calcestruzzo, metallo, gesso e cemento; per favorire l'adesione di intonaci, rasature, malte e premiscelati per cappotti.



Colori:
rosa



Forcément

Supporti:
legno

Consumo:
1 lt./30-50 mq di casseforme

Attrezzi:
pennello o airless

FORCEMENT DISARMANTE

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | LT./CF. |
|----------|-----------------------------|---------|
| FORCEM5 | FORCEMENT DISARMANTE LT. 5 | 5 |
| FORCEM10 | FORCEMENT DISARMANTE LT. 10 | 10 |
| FORCEM25 | FORCEMENT DISARMANTE LT. 20 | 20 |

DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO

Forcément è un disarmante ad alta concentrazione, emulsionabile, per casseri in legno. Il prodotto viene impiegato come sfornante per tutte le tipologie di casseforme sia orizzontali che verticali, lisce o scabre.

Diluire con acqua in rapporto 1:10 fino a 1:20.



Colori:
giallo paglierino

Potenzio

Potenzio: 20 cm x 50 m – 1 m x 100 m - **Potenzio Bandella:** 50 ml

Potenzio Fibra: il peso del rotolo può variare tra i 36 e i 42Kg

TESSUTI D'ARMATURA

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | U.M. | CF. |
|-------------|---------------------------------|------|-----|
| POTENZIO-01 | POTENZIO FIBRA AGUGLIATO GR 300 | KG. | 30 |
| POTENZIO-02 | POTENZIO 20 CM X 50 MT | CF. | 1 |
| POTENZIO-03 | POTENZIO 1 MT X 100 MT | CF. | 1 |
| BANDELLA | BANDELLA ELASTICA CM 7 X MT 50 | PZ. | 1 |


POTENZIO è un tessuto di rinforzo universale per le guaine liquide impermeabilizzanti. Grazie alla sua flessibilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare formando un unico corpo con la guaina impermeabilizzante.

POTENZIO BANDELLA ELASTICA per rinforzare bordi, angoli e giunti di dilatazione


POTENZIO FIBRA tessuto in fibra di vetro da 300 gr/mq



Potenzio



Bandella




Potenzio fibra

TESSUTO NON TESSUTO

| COD. | DESCRIZIONE PRODOTTO | MQ./CF. |
|--------|--------------------------------------|---------|
| DEK50 | DECKTEX 100 GR/MQ DIM. 1 X 50 M | 50 |
| GEO200 | GEODREN PEIT 200 GR/MQ DIM. 2 X 50 M | 100 |

DECKTEX è un nontessuto da 100 gr/mq in poliestere bianco, ideale per il rinforzo di guaine liquide (bituminose o sintetiche) per lavori di impermeabilizzazione di terrazze e balconi.



Decktex

GEODREN PEIT